

2 レバー混合栓 PK-F418 カートリッジの取り外し方



2 レバー混合栓
(4 インチタイプ)
PK-F418




【作業を始める前に】
必ずカウンター下にある「止水栓」を閉めてから作業を行ってください。止水栓を閉めずに作業を行うと水浸しになります。




【必要工具】
・ プラスドライバー
・ モンキーレンチ
・ ピンセット (必ずしも必要ではありません)



①
ハンドルにあるプラスネジをプラスドライバーを使用して取り外します (反時計回り)。




②
ハンドルを引き抜きます。



③
モンキーレンチを使用して止水カートリッジ固定ナットを取り外します。



④
止水カートリッジを本体から取り外します。取り外しづらい場合は小さなマイナスドライバーなどを差し込むと取り外しやすくなります。



⑤
止水カートリッジを引き抜きます。



⑥
ピンセット等を使って、ゴムパッキンを取り出します。



⑦
スプリングを取り出します。ここまでで取り外し作業は完了です。



株式会社
アトミックホーム・インターナショナル
〒791-8016 愛媛県松山市久万ノ台504-5 TEL:089-922-0911 FAX:089-922-0939

2 レバー混合栓 PK-F418 カートリッジの取り付け方



対象機種：PK-F418
新しい部品を順番に入れていきます。



スプリングを水栓本体の凹みに入れます。スプリングには上下がありますので注意してください。



パッキンをスプリングに被せるように入れます。



パッキンにスプリングが正しく入り込んでいるか確認してください。パッキンを指で押し込むとスプリングに正しく入っているか確認できます。



①が外側を向くように水栓本体に差し込みます。このとき①と②が背中合わせになっていることを確認してください。③と④が噛み合うように差し込んでください。



お湯側も取り替える場合は、同様に①が外側を向くように水栓本体に差し込みます。①と②が背中合わせになっていることを確認してください。




真上から見て、水側・お湯側ともに、止水カートリッジ凸部分が内側になっていれば正しい向きです。※止水カートリッジの向きについて参照



止水カートリッジを水栓本体に差し込みますが、この時は中に入れたスプリングの力で少し浮いた状態になります。




止水カートリッジ固定ナットを押し込みながら取付けます（時計回り）。



モンキーレンチを使用して止水カートリッジ固定ナットを締め込みます（時計回り）。



レバーハンドルが外側を向くように取付けます。レバーハンドルには水側とお湯側がありますので、お湯側も取り替える場合は、水側レバーハンドルと間違わないように取付けてください。



プラスドライバーを使用してプラスネジを締め込みます（時計回り）。ここまでで取付け作業は完了です。止水栓を開いて正しく動作するか確認してください。



株式会社
アトミックホーム・インターナショナル

〒791-8016 愛媛県松山市久万ノ台504-5 TEL:089-922-0911 FAX:089-922-0939

止水カートリッジ取付時の正しい位置



真上から見て、水側・お湯側ともに、止水カートリッジ凸部分が内側になっていれば正しい向きです。


お湯側 拡大



水側 拡大



止水カートリッジを取り付ける際に向きが誤っていると正しく動作しないので注意してください。①と②が背中合わせになっていることを確認してから、水栓本体に取り付けてください。



向きを間違えている場合は、①ハンドル取付部分を回して正しい位置にしてください。



レバーハンドルには水側用とお湯側用があります。「C (水側)」「H (湯側)」の刻印がありますので確認してください。